

The Best Lubrication Solutions

PULSARLUBE

PL2 Heavy Duty Vet

PL2 vet is hoog temperatuur een EP karakteristiek vet. PL2 gebaseerd op zeer geraffineerde minerale olie en Aluminium-complex verdikkingsmiddel. Het Al-complex verdikkingsmiddel heeft een goede adhesie, waterbestendigheid en smeerfilm op het oppervlak bij statische en dynamische omstandigheden. PL2 is samengesteld uit een zeer geraffineerde en hoog bestendige minerale olie En door de geoptimaliseerde formulering van additieven, heeft dit vet een uitstekende weerstand tegen water, hoge oxidatiestabiliteit bij hoge temperaturen.

PL2 Heavy Duty Vet

◆ Productbeschrijving (Voordelen)

- Uitstekende hoge temperatuur, EP-karakteristiek
- Verbeterde waterbestendigheid
- Goede oxidatiestabiliteit en schaarwerking
- Brede bedrijfstemperatuur (-15 °C ~ 170 °C)
- Minerale olie + Aluminum verdikkingsmiddel, Zwart

◆ Toepassingsgedeelte

- Automatische vetsmeertoestel
- Hoge temperatuur, extreme lagerdruk van constructie apparatuur
- Platte lager
- Geleidingsketting



◆ Productgegevens

Testobject	Eenheid	Testmethode	Resultaat
karacteristiek voor de wegwassende werking van water	gewichts%	ASTM D 1264	2
Penetratie na Bewerking	0,1mm	ASTM D 217	310~340
Druppelpunt	°C	ASTM D 566	240
Olieafscheiding	gewichts%	ASTM D 1742	2,5
Verdampingsverlies	gewichts%	ASTM D 972	0,2
Extreme-Drukeigenschappen	N	ASTM D 2596	600

Opmerking : De bovenstaande gegevens vormen geen garantie op producteigenschappen noch laat het de gebruiker toe om een voorbereidende veldtest uit te voeren met het product geselecteerd voor een specifieke toepassing

◆ Suggestie van Gebruik

Vetpistool, diverse verspreidingsapparatuur, borstel en automatisch smeersysteem

※ Opslag : Ong. 12 maanden als het product is opgeslagen in de originele gesloten container op een droge plaats

Herziening00