



系列
BT60/BT120/BT240



022-190186



KLT Co., Ltd.
型号 (Model):
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65

Patent Nr: 10-2010757

New Generation, Bluetooth-Enabled Automatic Lubricator.



Pulsarlube **BT**

特点及优势

十分先进且便利

使用Pulsarlube应用软件轻松控制注油器

提高用户使用舒适度

可轻松监控附近的注油器, 并通过手机 (近接配对) 注册器在运行可更换模式设置

综合管理数据库

在移动设备与服务器之间简便地共享数据库

安全地工作环境

通过移动App近距离远程监控危险和难进入工作区的注油器状态

表现杰出

- ▶ 高输出压力的远程安装可达6m (20英尺)
- ▶ 各种油脂袋容量和润滑剂类型均可使用
- ▶ 入口保护等级: IP65

产品安装/应用



- 维护访问不容易的部分
- 一组轴承周边 (纸、钢、水泥或食品工业)
- 注油器管理繁琐且不方便的部分

产品平面图

产品规格



润滑脂容量

60ml / 120ml / 240ml (空油囊更换型)

驱动方式

直流4.5V 电池盒

操作压力

30~60bar (435~870psi)

操作温度

标准 (碱电池盒): -15°C~60°C
可选 (锂电池盒): -40°C~60°C

加脂周期

1~12 个月

远程安装

最长6m, Ø6 管为准

多点加脂

锂电池盒: 最长3m, Ø6 管为准
(多达 8 点加脂)

喷油量

0.34ml/stroke (@20°C/68°F)

认证 & 防护等级

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

检测范围

5~20m, 视安装环境而定

蓝牙规范

蓝牙4.1 (等级2)

