Bluetooth®

Series

LK-BT(r)60/LK-BT(r)125/LK-BT(r)250/LK-BT(r)500



More Than Automatic Lubrication. Connected Control for Every Lubrication Point.



Pulsarlube LK-BT(r)

Pulsarlube LK-BT(r)

원격관리 스마트 윤활 솔루션
양방향 주유기

특징 & 장점

강화된 편리성
주유기 원격 시작·정지 제어 지원

LINK 시스템 연동
설치된 주유기의 상태와 이벤트를 실시간으로 모니터링하여
현장 방문 없이 효율적으로 관리 가능

뛰어난 성능
높은 토출 압력으로 다양한 급유 포인트에 적용 가능

관리 DB 통합관리
설비 관리 데이터를 디지털로 전환하여 효율적인 유지보수를 지원

제품 적용처



- 유지 보수 접근성이 취약한 곳
- 다수의 베어링이 밀집된 공장 (제철, 제지, 식품, 시멘트 등)
- 윤활 관리가 용이하지 않은 곳

각부명칭



제품 사양

그리스 용량
60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(용량지정식)

구동 방식
DC 4.5V 배터리팩 (교환형)
표준사양 : 알카라인 배터리
선택사양 : 리튬 배터리
*** 500ml : 리튬 배터리팩**

작동 압력
보증 압력 : 30bar (435psi)
최대 압력 : 60bar (870psi)

사용 온도 범위
표준 알카라인 배터리 : -15℃~60℃
선택 사양 리듐 배터리 : -40℃~60℃

원격설치
최대 10m, Ø6튜브 사용

다중급유
최대 6m, Ø6 튜브 사용 (최대 8Point)

인증 및 IP코드
CE / KC / FCC / IP65

블루투스
Bluetooth 5.4

사용 급유 주기
60, 125, 250ml : 1~12개월
500ml : 1~6개월

Rev.00

경기도 파주시 탄현면 방촌로 955번길 34-12
대표번호: 1833-8411 / FAX: 02)2083-8485 / 제품주문: 02)2135-3700 / 기술문의: 02)2135-3709
www.pulsarlube.co.kr / klt_sales@pulsarlube.com

PULSARLUBE