

Sorozat
MS125/MS250



Még precízebb, még megbízhatóbb, még hatékonyabb. Géppel szinkronizált kenőrendszer.



Pulsarlube **MS**



Jellemzők és előnyök

Könnyű karbantartás

- ▶ A Pulsarlube MS hatékonysága a géppel történő szinkronizációban (mint áramforrás) rejlik, ami megkönnyíti a karbantartást és maximalizálja a hatékonyságot
- ▶ Az előre beállított zsírmennyiség csak akkor kerül kiadagolásra, amikor az alkalmazás működik, ezzel elkerülve a túlkenést vagy pazarlást
- ▶ A Relay Box közvetlenül a tápkábelre csatlakozik. Egyéb elektromos kábelek nem szükségesek

Költséghímélő

- ▶ Jelentős megtakarítás a cserélhető zsírtartályokkal és akkumulátorral (Szerviz csomag)
- ▶ Tökéletes megoldás a gépek élettartamának meghosszabbítására, elkerülve a túl- vagy alulkenést, optimalizálva a gép hatékonyságát

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható zsírtartály, hogy megfeleljen az ipari alkalmazások széles területén
- ▶ Könnyen állítható adagolási időszakok működés közben is
- ▶ Átlátszó tartály a könnyű vizuális ellenőrzéshez



Tipikus alkalmazási területek



- Motorok és pumpák
- Gépeken és gépsorokon, melyek sokáig állnak vagy szünetelnek
- Elektronikai és automotív ipar
- Tiszta üzemi körülmények között, ahol a túlzás elkerülése kiemelkedően fontos



Specifikációk

Tartálykapacitás

125ml / 250ml (cserélhető)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)
Standard : alkáli elem
Opcionális : Lítium elem
*névleges teljesítmény : AC100~480V

Üzemi nyomás

30~60bar (435~870psi)

Üzemi hőmérséklet

Standard alkáli elem :
-15°C~60°C
Opcionális lítium elem :
-40°C~60°C

Kiadagolási periódusok

1, 2, 3, 6, 12 hónap & H (15 days)

Távolsági telepítés

Max. 10m (33ft) Ø6-es csővel

Többpontos telepítés

Max. 6m (20ft) Ø6-es csővel (8 pontig)



Tápegység specifikáció

Bemeneti feszültség

AC 100~480V
0.5W/50~60Hz

Kimeneti feszültség

Jel (nyitott kollektor típus)

Bekapcsolás (ON) jelzés

Piros LED

Tápegység (Relay Box) méretei

85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H)

Vezeték hossza

Bemenő : 1m (3.3ft) kimenő : 4.5m (15ft)

Vezeték hossza az MS kenőegységtől

90mm (3.5in)