

IP54 

Series **OL500**



Hervulbare & gebruiksvriendelijke
oliedispenser met een breed viscositeitsbereik



Pulsarlube **OL500**

Kenmerken & voordelen

Uitstekende prestaties

- ▶ Dankzij een verticale toevoerpomp gecontroleerd door een microprocessor kan olie uit een breed viscositeitsbereik nauwkeurig worden verdeeld
- ▶ Groot oliereservoir van 500ml

Kostenbesparing

- ▶ Minder onderhoudskosten dan bij manuele smering
- ▶ Hervulbaar oliereservoir

Meerpuntssmering

Hoge uitvoerdruk (10bar) voor lange smeerleidingen en meerpuntsinstallatie

Gebruiksvriendelijke programmatie

Eenvoudig te programmeren met ingebouwde LCD en eenvoudige knoppen

Onderhoudsvriendelijk

Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterende olie

Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen voor uiteenlopende industriële toepassingen
- ▶ Automatische lock-out om onbedoelde systeem aanpassingen te vermijden
- ▶ Eenvoudig te installeren in afgesloten omgevingen

Typische toepassingen



- Lagers
- Kettingen
- Kabels
- Geleiderails
- Pompen
- Motoren
- Roltrappen enz.

Details



Specificaties

Olievolume

500ml (hervulbaar)

Voeding

DC 4.5V batterij (vervangbaar)

Bedrijfsdruk

10bar (145psi)
(afhankelijk van olieviscositeit)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Optionele lithiumbatterij :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Smeerperiodes

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 maand & H (15 dagen)

Installatie op afstand

Max. 6m (20ft) met Ø4 buis

Meerpuntsinstallatie

Max. 3m (10ft) met Ø4 buis
(tot 4 smeerpunten)

Productcertificaties & IP-code

IP54

Olieviscositeit

100~10,000 cSt@40°C

* Special instructions available
for 10~100 cSt@40°C