Series
MSPOL500

Wide Range of Oil Viscosity. Refillable On-Site. Machine Synchronized & Externally Powered.

Pulsarlube **MSPOL500**

Pulsarlube MSPOL500

설비연동 및 외부 전원공급이 가능한
자동 오일 기계식 주유기

특징 & 장점

탁월한 성능

- 마이크로 프로세서로 제어되는 수직형 자흡식 펌프로 저점도에서 고점도까지 급유 가능
- 장비 작동 시에만 연동하여 급유하는 시스템으로 과급유 방지

비용절감

- 보충식 오일 용기와 배터리 팩 사용으로 비용 절감
- 외부 전원을 사용함으로써 5년간 배터리 팩 교체 불필요

기타기능

- 설비 환경에 맞는 급유 주기 선택 가능
- 잠금 기능 (Automatic Lock Out) 으로 모드 변경 방지
- 높은 작동 압력 (10bar) 으로 4구 분배기 설치 가능
- 투명 용기 디자인으로 오일 사용량 확인 가능

제품 적용처

- 베어링 - 체인 - 케이블 로프 - 테이블 트랙 - 펌프 - 모터 - 에스컬레이터 등

제품 사양

오일 용량
500ml (리필형)

구동 방식
외부전원용 (VAC)
AC ADAPTOR (100~220V)
*백업용 배터리 필요
외부전원용 (VDC)
DC-DC CONVERTOR (12V~24V)
*백업용 배터리 필요

작동 압력
10bar (145psi)
(오일 점도에 따라 다를 수 있음)

사용 온도 범위
표준 알카라인 배터리 : -15℃~60℃
선택 사양 리튬 배터리 : -40℃~60℃

사용 급유 주기
1, 2, 4, 6, 12, 18, 24개월 & 15일(H)

원격 설치
최대 6m, Ø4 튜브 사용

다중 급유
최대 3m, Ø4 튜브 사용 (최대 4Point)

인증 및 IP코드
IP54

오일 점도 범위
10~10,000 cSt@40℃

* 오일점도 (10~100 cSt@40℃) 사용시 별도 설치방법 참조

계전기 사양

정격 입력
VAC : 100~220V
VDC : 12V~24V

정격 출력
5.0V, 2A

전원공급 식별램프
적색 LED

케이스 크기(mm)
85 (D) x 49 (W) x 32 (H)

전원변환기 코드 길이
입력부 1m, 출력부 4.5m

제품부 코드 길이
90mm

Rev.02

경기도 파주시 탄현면 방촌로 955번길 34-12
대표번호: 1833-8411 / FAX: 02)2083-8485 / 제품주문: 02)2135-3700 / 기술문의: 031)684-5584
www.pulsarlube.co.kr / klt_sales@pulsarlube.com